



Gascogne

FICHE TECHNIQUE

COLLECTION COLOR
ASPECT REVÊTU



Color - Blanc

+ PRODUIT

- **Multiples décors** du traditionnel au contemporain, avec les **accessoires de finition assortis**
- Alternative aux papiers peints classiques
- **Imite le bois** : aspect brossé au toucher, ne se fend pas et sans défauts de structure
- **Pose mur et plafond / Facile à poser / Lessivable**

Domaines d'utilisation

- Revêtement intérieur mur : Pièces petites à moyennes, pièces à vivre, salons, salles à manger.
- Plafond : uniquement pour le frêne blanc
- Eviter les contacts directs et répétés avec l'eau
- Attention, à proximité d'une source de chaleur intense, le parement peut se déformer.

Entretien

- Eviter tout produit détergent
- Eponge légèrement humide et savonneuse. Chiffon doux avec du produit d'entretien pour les meubles

Conseils de pose (DTU 36.1)

- La pose du parement doit se faire une fois tous les travaux terminés et stabilisés (plâtres, enduits, peintures, etc.).
- Le paquet emballé doit être stocké à plat dans la pièce où s'effectuera la pose au moins 72h avant. Température minimum 20°C, hygrométrie entre 50 et 60%. Le local doit être sec et sain.
- Il est conseillé de faire simplement une ouverture sur la longueur du paquet sans ôter le film plastique.
- Entraxe des tasseaux bois de 40cm maxi, respecter une circulation d'air.
- Section de tasseau minimum conseillée : 13 x 27 mm
- Un joint de dilatation périphérique de 10mm est conseillé.
- Lors d'une pose dans une salle d'eau, prévoir un espace de 2 à 3 cm avec le sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	2600 X 190 X 8	1290 X 190 X 8	2600 X 190 X 10
Couleurs	Blanc	Blanc uni, Vintage	Frêne Blanc
Clip	N°2	N°2	N°2
Taille du clou	25 mm (rainure ou languette)		
Hauteur d'agrafe	14 mm (rainure ou languette)		
Support	Homogène		
Lames/botte	4	8	5
Surface/botte	1,976 M ²	1,96 M ²	2,47 M ²
Bottes/palette	80	52	60
Surface/palette	158,08 M ²	101,92 M ²	148,2 M ²



PROFIL MICRO GO



PROFIL MICRO GO

Lambris rainé
bouveté 4 côtés.




PROFIL MICRO GO 4

Lambris rainé
bouveté 4 côtés.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SUPPORT

Support	MDF REVÊTUS
Densité moyenne	700kg/m ³
Humidité	7% (+/- 3)

Garanties



Blanc
290062



Blanc uni
290146



Vintage
290147



Frêne blanc
15250