



Gascogne

FICHE TECHNIQUE

COLLECTION TRADITION
ASPECT BRUT

POSE COLLÉE



PIN MARITIME ASPECT BRUT

+ PRODUIT

- Parquet compatible avec des **sols chauffants**.
- Epaisseur des lames de 14 mm, **adaptée aux chantiers de rénovation**
- Bois d'origine **France** issus de forêts gérées durablement

Domaines d'utilisation


- Revêtement intérieur sol
- Eviter les contacts directs et répétés avec l'eau
- Attention, mis à portée d'une source de chaleur, le parquet peut se déformer

Entretien

- Utiliser des chaussures non agressives et parfaitement essuyées de tous corps étrangers (gravillons, sable)
- Prévoir des patins de feutre sous les pieds des meubles.
- Utilisation d'un balai ou d'un aspirateur pour l'entretien courant
- Utilisation d'une serpillière très légèrement humide ou de produits adaptés à la finition appliquée pour un entretien plus spécifique

Conseils de pose / Pose collée (DTU 51.2)

- La pose du parquet doit se faire une fois tous les travaux terminés et stabilisés (plâtres, enduits, peintures, etc.) et sur un sol propre, plan, lisse et sec.
- Le paquet doit être stocké à plat au moins 72h avant dans la pièce où s'effectuera la pose afin de stabiliser le matériaux à la température ambiante (minimum 20°C). Le local doit être sec et sain.
- Liaison entre deux pièces : Il est préférable de réaliser un joint de dilatation entre deux pièces où le parquet doit être posé.
- Un joint de dilatation périphérique de 10mm est conseillé.
- Le choix de la colle : Il est impératif de vous rapprocher de votre distributeur afin qu'il vous indique le type de colle adaptée à votre besoin.



BRUT
310351

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	1150 X 90 X 14 mm
Support	Homogène
Lames/botte	7
Surface/botte	0,725 M ²
Bottes/palette	168
Surface/palette	121,716 M ²



PROFIL 2 MICRO-CHANFREINS,
3 RAINURES AU CONTRE-PAREMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BOIS

Essence	Pin maritime (Pinus pinaster)
Choix du bois	Sans noeuds, Petits noeuds
Densité moyenne	550 kg/m ³
Humidité	10% (+/- 3%)
Couche d'usure	7 mm

Garanties

